



Festanschluss 35A
400V/3~/N/PE

| Kabel 1 - diflex 5G6 gmm | | SI,S3,S5 - Vorschalter Thermostat | | Einbaugerät Brautplatte | |
|--------------------------------|-----------|--|--------|----------------------------|--|
| Kabel 2,4/6 - diflex 5G1,5 gmm | 013.00025 | T1,T3,T5 - Thermostat 60-250°C | 500300 | BGE140C, BGE140C, BGEH140C | a b c Änderung Version 1.3 |
| Kabel 3,5/7 - diflex 7G2,5 gmm | 013.00182 | T2,T4,T6 - Sicherheits thermostat 360°C | 300100 | | |
| F1 - Sicherung B64 | 300120 | H1,H3,H5 - Betrieb 'Ein' grün 230V | 800201 | | Berner-Kochsysteme GmbH&Co.KG Sudetenstraße 5 D-87471 Durach Tel:+49(0)831/697247-0, Fax:-15 bernerelektrotechnik.de www.induktion.de |
| F2-F10 - Sicherung B16A | 300121 | H2,H4,H6 - Heizung 'Ein' gelb 230V | 800206 | | |
| | | K1-K3 - Schutz 25A | 800300 | | Schaltplan BGE-16/1 |
| | | R6-R8 - Heizkörper 400V/1400W/430 | 502001 | | |
| | | R1-R5,R8-R13 - Heizkörper 400V/1600W/490 | 502015 | | |