

# System 70 Elektro Fritteuse Standgerät

## Flächenbündiges Verbindungssystem

Hersteller: Berner-Kochsysteme GmbH & Co. KG

Typ: BHF2KTD



### Ausführung:

Elektro Fritteuse mit 2 Becken

Werkstoff: Chromnickelstahl 18/10 DIN 1.4301  
Unterbau mit Türe. Hinten 20 mm aufgekantet.  
Sockelbaufähig (auch Vollsockel) oder auf Füßen.

Ausführung: Gehäuse und Abdeckung aus mehreren Teilen gefertigt. Schalter-, Revisionsblende, hintere Blende und oberer Boden im Unterbau abnehmbar. Rundungen und glatte Oberflächen ermöglichen eine optimale Reinigung.

Ablass des Frittierfettes über 2 Kugelhähne  $\frac{3}{4}$ " nach unten im Unterbau. Unterbau mit Türe (Türanschlag links). Beheizung durch Heizkörper im Becken. Klappmechanismus für Heizung zur leichten Reinigung des Beckens.

Die einfache Bedienung erfolgt über zwei Thermostate. Betriebs- und Heizungsanzeigen in Blende.

Im Lieferumfang enthalten sind Zuleitung, Kugelhahn, 2 Körbe, 2 Deckel, 2 Siebe über Heizungen ohne Fettablaufbehälter. Vier stabile, rutschfeste und höhenverstellbare Füße.

### Optional:

- Abdeckung hinten abgekantet (WAA)
- Fettablaufbehälter
- Fritteusen Filtersystem
- Vorbereitet auf Energieoptimierung
- Knebel Silberoptik oder Goldoptik
- Türe(n) für Unterbau (Anschlag links o. rechts)
- Edelstahlblende für Verbindungssystem (EBVS)
- Zubehör Fritteusenkorb (BFK)
- 2 Zuleitungen mit 16 A

### Technische Daten

Breite: 600 mm  
Tiefe: 700 mm  
Höhe: 850 mm/900 mm  
+ Auflagerahmen 20 mm  
Inhalt: 2 x 10 Liter je 8,0 kW  
Anschlusswert: 400 V / 16,0 kW

12/13 Maße sind ca.- Maße. Technische Änderungen und drucktechnisch bedingte Farbabweichungen vorbehalten.



Berner-Kochsysteme GmbH & Co KG

Sudetenstrasse 5 | D-87471 Durach | Tel. 0831/697247-0 | Fax. -15

[www.induktion.de](http://www.induktion.de) | [Berner@induktion.de](mailto:Berner@induktion.de)