

UD510DS



Untertisch-Geschirrspülmaschine, doppelwandiges Gehäuse, inkl. automat. Enthärter 400V, Korb 500x500 mm

Produktfamilie	Gewerbespülmaschinen
Typ	Geschirrspülmaschine
Produktlinie	EASYLINE
Korbabmessungen	500 x 500 mm
Abmessungen (B x T x H)	600 x 600 x 820 mm

TECHNISCHES DATENBLATT

TECHNISCHE DATEN

Gehäuse: AISI 304 Edelstahl Gehäuse, doppelwandig mit Schall und Wärme Isolierung

Steuerung: Elektronisch

Anzahl der Programme: 6

max.Körbe pro Stunde: 45/27/30/20/14/18-5

Korbabmessungen: 500 x 500 mm

Max. Einschubhöhe: 415 mm

Reinigerpumpe: elektronisch gesteuerte, peristaltische Pumpe

Klarspülpumpe: elektronisch gesteuerte, peristaltische Pumpe

Wärme- Schalldämmung: Gerätetür und Gehäuse

Waschsystem: Waschpumpe mit Sanftanlauf

Leistung Spülpumpe: 0,7 kW

Ablaufsystem: Tank-Teilwasser-Wechselsystem mit serienmäßiger Ablaufpumpe

Filtersystem: 3 stufiges Selektiv-Filtersystem

Nachspülsystem: Druckboiler - System

Tankinhalt: 11 lt.

Leistung Tankheizung: 2,0 kW

Boilerinhalt: 6 lt.

Leistung Boilerheizung: 4,5 kW

Stromversorgung / installierte Gesamtleistung: 400V 3N 50Hz / 5,2 kW

Abmessungen (B x T x H): 600 x 600 x 820 mm

Gewicht (Netto / Brutto): 61/69 Kg

Hydraulischer Versorgungsdruck (min. / max.): 2,5 bis 6 bar

Max. Wasserhärte Zulauf: 33,5°dH

Wasserenthärter: automatischer Wasserenthärter

Programm Kristallglas mit niedriger Temperatur

'Stand-by' Funktion verringert Energieverbrauch während Betriebspausen

Automatischer Start des Programmes, wenn die Tür geschlossen wird:

Selbstreinigungsprogramm serienmäßig am Ende des Tages

2 Wascharme aus Edelstahl (AISI 304)

2 Klarspülarne aus Edelstahl (AISI 304)

Isolierter Boiler

Tiefgezogener Tank mit abgerundete Ecken

Ausbalancierte Tür mit Dichtung, doppelwandig und isoliert

Rückflusssicherung

'Thermostop' Klarspülung Temperatur Kontrolle

Selbstdiagnose System mit Fehlermeldung

Edelstahlfilter

Nutzbare Einschubhöhe 415 mm

ZUBEHÖR

[PB50D01](#) - Tellerkorb für 18 St. Ø 250 mm

[PB50G01](#) - Universalkorb flach

[PH00S01](#) - Besteckköcher 1 Fach

[PH00S02](#) - Besteckkorb 6 Fächer

[WB50D01](#) - Tellerkorb für 18 St. Ø 250 mm oder für Tablett

[WB50G01](#) - Universalkorb flach

[WB50G02](#) - Korb geneigt für Kelchgläser Ø max. 90 mm

[WB50G03](#) - Korb geneigt für Kelchgläser Ø max. 72 mm

[WB50G04](#) - Korb geneigt für Kelchgläser Ø max. 135 mm

[WB50T02](#) - Drahtkorb für Tablett GN 1/1-20mm, 500x500mm

[WHOOS01](#) - Korbeinsatz geneigt für kleine Teller

[WHOOC01](#) - Korbeinsatz geneigt für Tassen

WP02

KAP06

[KITSONLIV](#) - Sauglanzen - Kit für Easyline, Topline und Greenline Modelle

[REINIGER UND KLARSPÜLER](#)

AUSSTATTUNG


1 [PB50D01](#) - Tellerkorb für 18 St. Ø 250 mm

1 [PB50G01](#) - Universalkorb flach

1 [PH00S02](#) - Besteckkorb 6 Fächer

Für allgemeine Informationen oder besondere Anfrage an diesen Produkt wenden Sie sich bitte an uns.

[Kontakt](#)



R	PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL
Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
P	TUBI POMPE PERISTALTICHE PERISTALTIC HOSES
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
S	TUBO DI SCARICO DRAIN HOSE
T	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE