

# Sondermodell - Standherd Induktion 4 Kochstellen mit Backofen

Hersteller: **Berner-Kochsysteme GmbH & Co. KG**

Typ: **BI4SHBF26**



## Ausführung:

Leistungsstarkes Induktionsgerät mit vier Kochstellen und Einbaubackofen. Standherd mit flächenbündig eingesetzten Ceranglas. Abdeckung **3-seitig abgekantet**, Hinten 20 mm aufgekantet.

## Induktionsherd

Die Energieübertragung erfolgt über vier sich unter dem Ceranfeld befindlichen Spulen. Die Induktionsgeneratoren sind getrennt im Installationsfach eingebaut. Die Induktionsgeneratoren sind einzeln mit Steckverbindungen im Servicefall zu wechseln.

## Maximale Betriebssicherheit Dank:

- elektronischer Temperaturüberwachung der Induktionsspule, Generator und Steuerprint.
- elektronischer Überwachung der Energiezufuhr
- Topferkennung / Überhitzungsschutz
- Restwärme Anzeige auf dem Kochfeld

## Backofen

Die einfache Bedienung erfolgt über zwei Thermostate für getrennte Regelung von Ober- und Unterhitze mit Heizanzeigeleuchten.

## Vorteile des Einbau Backofen:

Entlüftung für Entstandenen Wasserdampf. Optimale Ergebnisse, durch Edelstahl-Spezial-Schliff mit Antihafteffekt, Ober- und Unterhitze getrennt regelbar (60 - 300°C), dadurch optimale individuelle Temperaturregelung.

Komplett Abnehmbare Halterung für Backbleche zur Optimalen und einfachen Reinigung (Hygiene).

Zubehör inklusive: Backblech und Backofenrost.

Die einfache Bedienung erfolgt über vier stufenlose Leistungsregler und einen Hauptschalter mit Betriebsanzeige. Vier Digitale Anzeigen unter dem Ceranglas zeigen die jeweils gewählte Leistung (1-9) oder eventuelle Störungen an. Eine optimale Luftzufuhr erfolgt über 2 (pro Generator) integrierte Lüfter.

Im Lieferumfang enthalten sind Zuleitung ohne Stecker, Zuluftstutzen und Alu Fettfilter. Vier stabile, rutschfeste und höhenverstellbare Füße.

## Optional:

- Warmhaltefunktion pro Kochstelle
- Vorbereitet auf Energieoptimierung
- Knebel Silberoptik oder Goldoptik
- 5-Fühler Funktion

## Technische Daten Backofen

Backrohrvolumen: GN2/1  
Anschlusswert: 400 V / 5,6 kW

## Technische Daten Induktionsherd

Breite: 1100 - 1200 mm  
Tiefe: 850 - 950 mm  
Korpushöhe: 700 - 800 mm + Füße 150-200 mm  
Ceranfläche: 700 x 720 x 6 mm  
Spule: 4 x quadr. 300 mm a 5,0 kW flächendeckend  
Anschlusswert: 400 V / 20,0 kW  
**Gesamtanschlusswert: 400 V / 25,6 kW**



**flächen  
star**

10/14 Maße sind ca.- Maße. Technische Änderungen und drucktechnisch bedingte Farbabweichungen vorbehalten.



**Berner-Kochsysteme GmbH & Co. KG**

Sudetenstrasse 5 | D-87471 Durach | Tel. 0831/697247-0 | Fax. -15

[www.induktion.de](http://www.induktion.de) | [Berner@induktion.de](mailto:Berner@induktion.de)