

# Flex 600

## Elektro-Bräter 400

**Hersteller: Locher Großküchen – Geräte GmbH**  
**Typ: 216471**



### **Ausführung:**

Leistungsstarker Elektro-Bräter 400, Tiegelhöhe innen 80 mm auf 3-seitig geschlossenem Unterbau

Ausführung:

Werkstoff: Chromnickelstahl 18/10 DIN 1.4301

Gehäuse und Abdeckung aus mehreren Teilen gefertigt.

Bratplatte 80 mm vertieft in die Abdeckung flächenbündig eingeschweißt.

Abdeckung hinten 20 mm aufgekantet und flächenbündige Verbindung mit Haarfuge.

Schalter-, Revisionsblende, hintere Blende und Bodenplatte abnehmbar. Rundungen und glatte Oberflächen ermöglichen eine optimale Reinigung.

Bratfläche aus Spezialstahl, Oberfläche hartplattiert Edelstahl die Ecken gerundet, R12, mit Spezialschliff für eine gute Antihafwirkung und Bratergebnisse, vorn mit Ablaufloch rund (Ø 55 mm). Auffangbehälter GN 2/3-150 mm im Unterbau. Der Rahmen ist von oben fugenlos an die Platte angeschweißt (Hygiene!), dadurch ist kein Fetteintritt nach unten möglich.

In Alu-Blöcke eingelassene Kontaktheizkörper sorgen für hohe Wärmespeicherkapazität und gleichmäßige Wärmeverteilung.

Die einfache Bedienung erfolgt durch eine stufenlose Temperaturregelung über Thermostat mit Betriebs- und Heizanzeige.

Der Bräter hat eine regelbare Heizzone.

Im Lieferumfang sind enthalten: Teflonstopfen, Auffangbehälter GN 2/3-150, Wendespachtel, Edelstahlreinigungsschwamm und Zuleitung mit CEE-Stecker.

### **Optional:**

- CNS-Spritzschutz
- Türe für Unterbau (Anschlag links o. rechts)

### **Technische Daten:**

Breite:	400 mm
Tiefe:	600 mm
Höhe:	850/900 mm inkl. Füße
Bratfläche:	340 x 540 mm
Tiegelhöhe innen:	80 mm
Temperaturbereich:	60°-300°C
Anschlusswert:	400 V / 4,5 kW

Version: 01/20; Maße sind ca.- Maße. Technische Änderungen und drucktechnisch bedingte Farbabweichungen vorbehalten.



**Locher Großküchen-Geräte GmbH**

Karlsberger Str. 3 | D-87471 Durach | Tel.: 0831/5238339-0 | Fax. -15

[www.locher.info](http://www.locher.info) | [office@locher.info](mailto:office@locher.info)