Induktions-Bratplatte Oberteil Bratfläche CNS halb gerillt

Hersteller: Berner Kochsysteme GmbH & Co. KG

System 70 Typ: **BGAD60IH**

Verbindungssystem:

Flächenbündiges Verbindungssystem mit hygienischer Haarfuge. Abdeckung seitlich scharfkantig ausgeführt. Seitenflanken mit Bolzen und Bohrungen für integrierte Zugschiene. Geräte können mit 6-kant Schlüssel fest verbunden und wieder gelöst werden.

Ausführung:

Induktions-Bratplatte Oberteil Bratfläche CNS halb gerillt
Induktions-Bratplatte hartplattiert Edelstahl Temperaturbereich 70° - 250°C mit Verbindungssystem..
Werkstoff: Chromnickelstahl 18/10 DIN 1.4301. Oberteil mit Verbindungssystem. Schalter-, hintere Blende und Gehäuseboden abnehmbar. Hinten 20 mm aufgekantet.
Platte hartplattiert Edelstahl, Grundmaterial Mehrschicht Edelstahl-Alu Stärke 12 mm, Auflagewerkstoff Spezial CNS 3 mm, Ecken gerundet, R12, mit Spezialschliff für eine gute Antihaftwirkung. Vorne mit Ablaufschacht (125 x 35 mm) in Fettschublade. Rahmen von oben fugenlos an Platte angeschweißt (Hygiene), dadurch kein Fetteintritt nach unten möglich.
Die einfache Bedienung der Heizzonen (Temperatur) erfolgt über stufenlose Regler. 4-stellige digitale Anzeigen unter dem Ceranglas zeigt die gewählte Ist/Solltemperatur - 250°C oder eventuelle Störungen an. Eine optimale Luftzufuhr erfolgt über 2 im Generator integrierte Lüfter. Darunter liegend befindet sich ein auswechselbarer Aluminium Fettfilter (Spülmaschinentauglich). Die Kühlung erfolgt über ein Luftführungssystem.
Maximale Betriebssicherheit Dank: Temperaturüberwachung der Induktionsspule, Generator und Steuerprint. Elektronischer Regelung der Energiezufuhr, Überhitzungsschutz, Restwärme Anzeige auf dem Display (- 60°C) und Standby Modus (schnellere Aufheizung)

ASA (seitlich abgekantet) für Einzelstandgeräte

Lieferumfang:

Gerätezuleitung ca. 2 m
Abnehmbarer Spritzschutz
Edelstahlreinigungsschwamm
Spezialspachtel

Optionen:

WAA Abdeckung hinten abgekantet
EOI Energieoptimierung
AKS Aufpreis Knebel Silberoptik
AKG Aufpreis Knebel Goldoptik
ABS Abschlussblende

Technische Daten:

Bratfläche CNS in mm	720x520 halb gerillt
Heizzonen x Temperatur	2 x 70° - 250°C
Außenmaße in mm B*T*H	600x700x250
Spannung in Volt	400 V
Leistung in kW	10,0 kW

Zeichnungen und Bedienungsanleitungen: http://www.induktion.de/download.html

Maße sind ca.- Maße. Technische Änderungen und drucktechnisch bedingte Farbabweichungen vorbehalten.

Berner

BERNER - Kochsysteme GmbH & Co. KG
Sudetenstrasse 5
D - 87471 Durach
Telefon: +49 (0)831- 697247 - 0 Fax: +49 (0)831 - 697247 - 15
Email: berner@induktion.de Web: www.induktion.de