# Standherd Gas mit 6 Kochstellen

Hersteller: Berner Kochsysteme GmbH & Co. KG

**System 70** Typ: **BHG6D70**

## Verbindungssystem:

Flächenbündiges Verbindungssystem mit hygienischer Haarfuge. Abdeckung seitlich scharfkantig ausgeführt. Seitenflanken mit Bolzen und Bohrungen für integrierte Zugschiene. Geräte können mit 6-kant Schlüssel fest verbunden und wieder gelöst werden.

## Ausführung:

**Standherd Gas mit 6 Kochstellen**

Leistungsstarker Gasherd mit 6 Kochstellen.

Werkstoff: Chromnickelstahl 18/10 DIN 1.4301. Standherd mit Verbindungssystem und tiefgezogener Gasmulde. Schalter-, Revisionsblende, hintere Blende und oberer Boden im Unterbau abnehmbar. Unterbau vorne offen. Hinten 20 mm aufgekantet. Sockelbaufähig (auch Vollsockel) oder auf Füßen.

Rundungen und glatte Oberflächen ermöglichen eine optimale Reinigung. Die einfache Bedienung erfolgt über Gasbrennregler und Brenner mit Pilotflamme in der tiefgezogenen Gasmulde. Die verchromten Schieberoste über 2 Kochstellen ermöglichen einen sicheren Stand des Geschirrs. Eingestellt auf Erdgas G20. Düsen für andere Gassorten im Lieferumfang enthalten.

## ASA (seitlich abgekantet) für Einzelstandgeräte

## Lieferumfang:

Schieberost über je 2 Kochstellen

## Optionen:

ASA Abdeckung seitlich abgekantet
WAA Abdeckung hinten abgekantet
AKS Aufpreis Knebel Silberoptik
AKG Aufpreis Knebel Goldoptik
ABS Abschlussblende

## Technische Daten:

| | |
|---|---|
| Brenner vorn | C 3,5 D 5,5 C 3,5 |
| Brenner hinten | D 5,5 C 3,5 D 5,5 |
| Außenmaße in mm B*T*H | 1200x700x850/900 |
| Nennwärmebelastung | 27,0 kW |

**Zeichnungen und Bedienungsanleitungen:** http://www.induktion.de/download.html

Maße sind ca.- Maße. Technische Änderungen und drucktechnisch bedingte Farbabweichungen vorbehalten.

Berner

BERNER - Kochsysteme GmbH & Co. KG
Sudetenstrasse 5
D - 87471 Durach
Telefon: +49 (0)831- 697247 - 0 Fax: +49 (0)831 - 697247 - 15
Email: berner@induktion.de Web: www.induktion.de