

Flex 600

Elektro-Bräter 400

Hersteller: Locher Großküchen – Geräte GmbH
Typ: 216473



Ausführung:

Leistungsstarker Elektro-Bräter 400, Auf Tischgerät
Tiegelhöhe innen 60 mm

Ausführung:

Werkstoff: Chromnickelstahl 18/10 DIN 1.4301

Gehäuse und Abdeckung aus mehreren Teilen gefertigt.

Bratplatte 60 mm vertieft in die Abdeckung flächenbündig eingeschweißt.

Abdeckung hinten 20 mm aufgekantet und flächenbündige Verbindung mit Haarfuge.

Schalter-, Revisionsblende, hintere Blende und Bodenplatte abnehmbar. Rundungen und glatte Oberflächen ermöglichen eine optimale Reinigung.

Bratfläche aus Spezialstahl, Oberfläche hartplattiert Edelstahl die Ecken gerundet, R12, mit Spezialschliff für eine gute Antihafwirkung und Bratergebnisse, vorn mit Ablaufloch rund (Ø 55 mm), Fettauffang- und Ablaufschublade.

Der Rahmen ist von oben fugenlos an die Platte angeschweißt (Hygiene!), dadurch ist kein Fetteintritt nach unten möglich.

In Alu-Blöcke eingelassene Kontaktheizkörper sorgen für hohe Wärmespeicherkapazität und gleichmäßige Wärmeverteilung.

Die einfache Bedienung erfolgt durch eine stufenlose Temperaturregelung über Thermostat mit Betriebs- und Heizanzeige. Der Bräter hat zwei getrennt regelbare Heizzonen.

Im Lieferumfang sind enthalten: Teflonstopfen, Fettauffang- und Ablaufschublade, Wendespachtel, Edelstahlreinigungsschwamm und Zuleitung CEE-Stecker.

Optional:

- CNS-Spritzschutz
- Türe für Unterbau (Anschlag links o. rechts)

Technische Daten:

Breite:	400 mm
Tiefe:	600 mm
Höhe:	230/255 mm inkl. Füße
Bratfläche:	340 x 540 mm
Tiegelhöhe innen:	60 mm
Temperaturbereich:	60°-300°C
Anschlusswert:	400 V / 4,5 kW

Version: 01/20; Maße sind ca.- Maße. Technische Änderungen und drucktechnisch bedingte Farbabweichungen vorbehalten.



Locher Großküchen-Geräte GmbH

Karlsruberger Str. 3 | D-87471 Durach | Tel.: 0831/5238339-0 | Fax. -15

www.locher.info | office@locher.info