



hinten rechts

vorn rechts

vorn links

Schneltdiagn
BS4-14/28

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|-----------|--|--------------|---|--|------------|---|
| Kabel 1 - diflex 5G2,5 qmm | | 013.00023 | FI-F2 - Sicherungsklemme/Sicherung 16.3A | 30038/S01264 | Einbaustrahlheizkörper Speedstar elektronische Regelung BS4EOSTA, Sensortastenfeld 9,2kW (4x2,3kW, Ø210) | Berner-Kochsysteme GmbH&Co.KG Sudetenstraße 5 D-87471 Durach Tel:+49(0)831/697247-0,Fax--15 www.induktion.de | Blatt a | 1 |
| Kabel 2,3 - RD-Y(S+Y) 2x2x0,5 qmm | | 013.00042 | F3-F6 - Sicherung B16A | 300121 | | | | |
| | | | T1,T2 - Bimetallschalter | FAR-1006851 | Blatt b | | 2 | |
| | | | EL,E2,E5,E6 - Multicontroller Vers. 4.xx | 300129 | | | | |
| | | | E3,E4,E7,E8 - Sensor-Tastenfeld | 300113 | Blatt c | | 3 | |
| | | | MI,M2 - Lüfter Kühlkörper | 100300 | | | | |
| | | | K1-K4 - Halbleitertrelais 40A | 800317 | Blatt d | | 4 | |
| | | | RI-R4 - Heizkörper 230V/2300W | 800800 | | | | |
| | | | | | Blatt e | | 5 | |
| | | | | | Blatt f | | 6 | |