

System 70 Standgerät beheizt mit Warmhalteplatte

Flächenbündiges Verbindungssystem

Hersteller: Berner-Kochsysteme GmbH & Co. KG

Typ: BHTHKTD



Ausführung:

Standelement beheizt

Standgerät mit flächenbündig eingesetzten Ceranglas.
Unterbau vorne offen. Hinten 20 mm aufgekantet.
Sockelbaufähig (auch Vollsockel) oder auf Füßen.

Ausführung: Gehäuse und Abdeckung aus mehreren Teilen gefertigt. Schalter-, Revisionsblende, hintere Blende und oberer Boden im Unterbau abnehmbar. Rundungen und glatte Oberflächen ermöglichen eine optimale Reinigung.

Die einfache Bedienung erfolgt über ein Thermostat. Gerät mit einer Heizzone (Heizung 315 x 535 mm). Betriebs- und Heizungsanzeigelampe in Blende.

Im Lieferumfang enthalten sind Zuleitung, Ceranglasschaber. Vier stabile, rutschfeste und höhenverstellbare Füße.

Optional:

- Abdeckung hinten Abgekantet (WAA)
- Vorbereitet auf Energieoptimierung
- Knebel Silberoptik oder Goldoptik
- Türe(n) für Unterbau (Anschlag links o. rechts)
- Edelstahlblende für Verbindungssystem (EBVS)
- Profi Ceran Schaber (PCSB)
- Ceran Schaber (PCS)
- Profi Pflege-Set (CPPS)

Technische Daten

Breite: 400 mm
Tiefe: 700 mm
Höhe: 850/900 mm inkl. Füße
Ceranglas: 350 x 605 x 4 mm
Temp. Bereich: 50° C – 190° C
Anschlusswert: 230 V / 1,5 kW

12/13 Maße sind ca.- Maße. Technische Änderungen und drucktechnisch bedingte Farbabweichungen vorbehalten.



Berner-Kochsysteme GmbH & Co. KG

Sudetenstrasse 5 | D-87471 Durach | Tel. 0831/697247-0 | Fax. -15

www.induktion.de | Berner@induktion.de