System 70 Bräter Standgerät

Flächenbündiges Verbindungssystem

Hersteller: Berner-Kochsysteme GmbH & Co. KG

Typ: BGHD80T

Ausführung:
Leistungsstarker Elektro – Bräter
Tiegelhöhe innen 80 mm

Werkstoff: Chromnickelstahl 18/10 DIN 1.4301
Unterbau vorne offen. Hinten 20 mm aufgekantet.
Sockelbaufähig (auch Vollsockel) oder auf Füßen.

Ausführung: Gehäuse, Unterbau und Abdeckung aus mehreren Teilen gefertigt. Schalter-, Revisionsblende, hintere Blende und oberer Boden im Unterbau abnehmbar.

Platte Hartplattiert Edelstahl, R12, mit Spezialschliff für eine gute Antihaftwirkung. Ecken gerundet, vorne mit Ablaufloch rund (Ø 55 mm) mit Teflonstopfen und Fettschublade im Unterbau.

In Alu Blöcke eingelassene Kontaktheizkörper sorgen für hohe Wärmespeicherkapazität und gleichmäßige Wärmeverteilung.

Die einfache Bedienung erfolgt über zwei stufenlose Thermostate mit Betriebs- und Heizungsanzeigen. Gerät mit zwei regelbaren Heizzonen.

Lieferung inkl. Regler, Knebel und Schaltung mit Anschlußkabel ohne Stecker. Vier stabile, rutschfeste und höhenverstellbare Füße.

Zubehör inklusive: Teflonstopfen, Fettschublade, Spezialspachtel, Edelstahlreinigungsschwamm.

Temperatur Bereich: 60° - 300°C

Optional:

- Abdeckung hinten Abgekantet (WAA)
- Teflon-Ablaufstopfen (TAS110)
- Vorbereitet auf Energieoptimierung (EOH)
- Knebel Silberoptik oder Goldoptik
- Edelstahlblende für Verbindungssystem (EBVS)
- Türe(n) für Unterbau (Anschlag links o. rechts)
- Spritzschutz CNS (BSSH80)

Alublock- Speichertechnik
Hervorragender Temperaturspeicher

- Gleichmäßige Wärmeverteilung
- Schnelle Energieabgabe

Technische Daten

Breite:	800 mm
Tiefe:	700 mm
Höhe:	850/900 mm inkl. Füße
Bratfläche:	740 x 540 mm
Tiegelhöhe:	innen 80 mm
Anschlusswert:	400 V / 10,5 kW

12/13 Maße sind ca.- Maße. Technische Änderungen und drucktechnisch bedingte Farbabweichungen vorbehalten.

Berner

Berner- Kochsysteme GmbH & Co. KG
Sudetenstrasse 5 | D-87471 Durach | Tel. 0831/697247-0 | Fax. -15
www.induktion.de | Berner@induktion.de