

Sondermodell - Standherd Induktion 4 Kochstellen mit Backofen

Hersteller: **Berner-Kochsysteme GmbH & Co. KG**

Typ: **BI4SHBF34**



Ausführung:

Leistungsstarkes Induktionsgerät mit vier Kochstellen und Einbaubackofen. Standherd mit flächenbündig eingesetzten Ceranglas. Abdeckung **3-seitig abgekantet**, Hinten 20 mm aufgekantet.

Induktionsherd

Die Energieübertragung erfolgt über vier sich unter dem Ceranfeld befindlichen Spulen. Die Induktionsgeneratoren sind getrennt im Installationsfach eingebaut. Die Induktionsgeneratoren sind einzeln mit Steckverbindungen im Servicefall zu wechseln.

Maximale Betriebssicherheit Dank:

- elektronischer Temperaturüberwachung der Induktionsspule, Generator und Steuerprint.
- elektronischer Überwachung der Energiezufuhr
- Topferkennung / Überhitzungsschutz
- Restwärme Anzeige auf dem Kochfeld

Backofen

Die einfache Bedienung erfolgt über zwei Thermostate für getrennte Regelung von Ober- und Unterhitze mit Heizanzeigeleuchten.

Vorteile des Einbau Backofen:

Entlüftung für Entstandenen Wasserdampf. Optimale Ergebnisse, durch Edelstahl-Spezial-Schliff mit Antihafteffekt, Ober- und Unterhitze getrennt regelbar (60 - 300°C), dadurch optimale individuelle Temperaturregelung.

Komplett Abnehmbare Halterung für Backbleche zur Optimalen und einfachen Reinigung (Hygiene).

Zubehör inklusive: Backblech und Backofenrost.

Die einfache Bedienung erfolgt über vier stufenlose Leistungsregler und einen Hauptschalter mit Betriebsanzeige. Vier Digitale Anzeigen unter dem Ceranglas zeigen die jeweils gewählte Leistung (1-9) oder eventuelle Störungen an. Eine optimale Luftzufuhr erfolgt über 2 (pro Generator) integrierte Lüfter.

Im Lieferumfang enthalten sind Zuleitung ohne Stecker, Zuluftstutzen und Alu Fettfilter. Vier stabile, rutschfeste und höhenverstellbare Füße.

Optional:

- Warmhaltefunktion pro Kochstelle
- Vorbereitet auf Energieoptimierung
- Knebel Silberoptik oder Goldoptik
- 5-Fühler Funktion

Technische Daten Backofen

Backrohrvolumen: GN2/1
Anschlusswert: 400 V / 5,6 kW

Technische Daten Induktionsherd

Breite: 1100 - 1200 mm
Tiefe: 850 - 950 mm
Korpushöhe: 700 - 800 mm + Füße 150-200 mm
Ceranfläche: 700 x 720 x 6 mm
Spule: 4 x quadr. 300 mm a 7,0 kW flächendeckend
Anschlusswert: 400 V / 24,0 kW
Gesamtanschlusswert: 400 V / 33,6 kW



10/14 Maße sind ca.- Maße. Technische Änderungen und drucktechnisch bedingte Farbabweichungen vorbehalten.



Berner-Kochsysteme GmbH & Co. KG

Sudetenstrasse 5 | D-87471 Durach | Tel. 0831/697247-0 | Fax. -15

www.induktion.de | Berner@induktion.de